| | | | | 商品名 | 効果 | 特徴 | 認定 | 認定番号、認定の種類 | 荷姿 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材の保存 | 加圧注入用※1 | 防腐防蟻剤 | 水性 | マイトレックＡＣＱ | 防腐<br>防蟻 | ひ素、クロムを含まない薬剤として、ＪＩＳ、ＪＡＳ等の規格に適合した安全性が高い木材保存剤です。 | ＪＩＳ | Ｋ１５７０ | 65kg | 屋内用部材 |
| | | | | | | | ＪＡＳ | 針葉樹の構造用製材、枠組み壁工法構造用製材、針葉樹の造作用製材、広葉樹製材 | | |
| | | | | | | | ＪＷＰ | Ａ－５０９９ | | |
| | | | | | | | ＡＱ | 保存処理材、屋外製品部材、高耐久性プレカット部材、防腐・防蟻処理構造用集成材、防腐・防蟻処理構造用合板、防腐・防蟻処理構造用単板積層材 | 1040kg | 屋外用部材 |
| | | | | レザックＤＰＳ | 防腐<br>防蟻 | 無色でお好みに応じてカラーリングができ、屋内・屋外を問わず使用できる、塩素を含まない安全性の高い木材保存剤です。 | ＪＩＳ | Ｋ１５７０ | 15kg | 屋内用部材 |
| | | | | | | | ＪＷＰ | Ａ－５３６９ | | |
| | | | | | | | ＡＱ | 保存処理材、屋外製品部材、高耐久性プレカット部材、防腐・防蟻処理構造用集成材、防腐・防蟻処理構造用合板、防腐・防蟻処理構造用単板積層材 | 1000kg | 屋外用部材 |
| | | 防虫剤 | 水性 | コシボロンM | 防虫 | ホウ素系の防虫剤で、木材を加害するヒラタキクイムシ、スンバンムシ等に有効です。 | ＪＡＳ | 針葉樹の構造用製材、枠組み壁工法構造用製材、針葉樹の造作用製材、広葉樹製材 | 25kg | 屋内用部材 |
| | | | | | | | ＪＷＰ | Ａ－２００９ | | |
| | | | | タケゼット | 防虫 | 竹材を害虫からまもる薬剤です。 | | | 17.5kg+13kg | 竹材 |
| | | 寸法安定剤 | 水性 | コシプラスＤＳ | 寸法安定 | 木材の寸法変化、狂いを抑制できる屋内用木材安定剤です。 | | | 1100kg | 屋内用部材 |
| | | 割れ防止剤 | 水性 | コシテック | 割れ抑制 | 木材の割れを抑制できる屋外用木材安定剤です。 | | | 20kg<br>1100kg | 屋外用部材 |
| | | 防カビ剤 | 水性 | コシプラスＨｅ | 防カビ | 毒性が低く、ＰＣＰ，有機スズ，有機リン、フェノール系薬剤等の毒劇物は一切含まれていません。刺激臭が無く、作業性に優れた防カビ剤です。 | | | 20kg<br>1100kg | 屋内用部材 |
| | | 準不燃剤 | 水性 | Ｎｅｗバーネックス Ｓ | 難燃 | 改正建築基準法の施行（平成１２年）に伴い、新しい防火材料の性能評価に対応した薬剤です。 | | | 20kg | 屋内用部材 |
| | 塗布・浸せき用 | 防カビ剤 | 水性 | モルデックスＢ | 防カビ | ＰＣＰやＴＣＰ、有機スズ系等の有害性化合物を含まない安全性の高い防カビ剤 | ＪＷＰ | Ａ－３０１０ | 18kg | 屋内用部材 |
| | | | | Ｎｅｗモルデックス | 防カビ | 極めて低い濃度で速効的な防カビ作用と長期持続性を発揮します。特に青変菌に対して確実な効果を発揮します。 | | | 200kg | 屋内用部材 |
| | 表面処理用 | 防腐防蟻剤 | 水性 | コシマックス ＢＦ２０乳剤※2 | 防腐<br>防蟻 | より低臭性に優れた水溶性乳剤タイプの薬剤です。 | ＪＷＰ | Ａ－５３７６ | 1kg<br>18kg | 屋内用部材 |
| | | | | | | | (社)日本しろあり対策協会 | 第７２７９号 | | |
| | 土壌処理用 | 防蟻剤 | 水性 | コシイアリピレス　乳剤**※2** | 防蟻 | 速効性、持続性に優れ、しかも少ない有効成分量で効果を発揮します。また、有効成分の揮散が少なく、安全な薬剤です。 | ＪＷＰＡ | Ａ－４１１７ | 4kg | 土壌 |
| | | | | | | | (社)日本しろあり対策協会 | 第３３６３号 | | |
| | | | | コシイシロネン 乳剤Ａ**※2** | 防蟻 | アルカリ性に対する安定性が高く、また、持続性にも優れています。しかも塩素を含んでいないため、高い安全性を示します。 | ＪＷＰＡ | Ａ－４１６８ | 4kg,18kg | 土壌 |
| | | | | | | | (社)日本しろあり対策協会 | 第３４１２号 | | |
| | | | | コシイシロネン 乳剤Ｓ**※2** | 防蟻 | アルカリ性に対する安定性が高く、また、持続性にも優れています。土壌中での安定性も優れているので土壌処理剤として好適です。 | (社)日本しろあり対策協会 | 第３３５５号 | 15kg | 土壌 |
| | | | 粒剤 | コシペレットＢ ※2 | 防蟻 | 防蟻薬剤を無機材に含浸させた粒剤タイプの新しい土壌処理剤です。有害なＶＯＣの発生の心配がなく、しかも持続性、防蟻性ともに優れた薬剤です。 | ＪＷＰＡ | Ａ－４１７２ | 10kg | 土壌 |
| | | | マイクロカプセル | コシイグレネード ＭＣ ※2 | 防蟻 | 長期残効性、ノックダウン効果が優れています。低臭性・耐アルカリ性を兼ね備えたマイクロカプセル剤です。 | (社)日本しろあり対策協会 | 第３４５９号 | 4kg | 土壌 |
| 木材の保護 | 塗膜性塗料 | 防蟻剤 | 水性 | コシペイントＢ | 防蟻 | レザック処理材の地際より下の埋設箇所や加工部に塗布することにより、薬剤の効果を持続させることができます。また、プレカット加工部や断熱材（ウレタン材）に塗布することが可能で、防蟻効果を高めることができます。 | | | 4kg<br>18kg | 屋内用部材<br>屋外用部材 |
| | | 保護塗料 | 油性 | デリカプルーフ | 木材保護 | 水溶性で耐侯性に優れた保護塗料です。塗膜は弾性があり、木材の膨張収縮に対応。高級感がある仕上がりになります。デリカシーラーで下塗りが必要です。 | | | 20L | 木材 |
| | 浸透性塗料 | 保護塗料 | 油性 | ステンプルーフ | 木材保護 | 優れたはっ水性で水をはじき、長期間にわたって汚れや腐朽菌の繁殖を防ぎ木材の美しさを保ちます。 | | | 4L,16L | 木材 |
| 建材の保護・洗浄 | 表面処理剤 | 吸水防止剤 | 水性 | ディテックＣＩ | 吸水防止 | コンクリート等に深く浸透し、水の浸入や劣化を防ぎます。塩害、凍結、酸性雨 | | | 18L | コンクリート |
| | | | | ディテックＦＣ | 吸水防止 | 作業時のタレや飛散が少なく、浸透性に優れた水性のクリーム状吸水防止剤で | | | 18L | コンクリート |
| | | 洗浄剤 | 水性 | リケミックＰ | 外壁洗浄 | コンクリート、レンガ、タイル、石材等の一般的な汚れ（雨染み、シーリング汚れ、鉄さび等）を除去できるペースト状弱酸性薬剤です。 | | | 30kg | 石材・外壁・コンクリート |
| | | | | リケミックＡＣ | 石灰質系汚れ除去 | セメント、石灰からでる汚れ、白華、珪華を除去する粉体状の薬剤です。 | | | 5kg | 非木質系壁材・レンガ |
| | | | | リケミックＦＳ | 油系汚れ除去 | 油脂、ワックス、インキ、その他の頑固な汚れを除去できる薬剤です。 | | | 10kg | 外壁・工場 |
| | | | | リケミックＡ | 藻・苔・カビ除去 | 藻・苔・カビ・菌類等の微生物の除去に効果的な薬剤です。 | | | 30kg | 木材・レンガ・　ガラ |
| | | | | コシクリーン | 木材洗浄 | 老朽化して弱くなった木材も傷めることなく汚れを除去できる薬剤です。 | | | 20kg+20kg | 木材 |
| | | | | カビケス | カビ除去 | 木材に発生したカビを素材や塗膜面を傷めずに除去できる薬剤です。 | | | 5kg,25kg | 木材 |
| | 木部処理剤 | 防腐防虫剤 | スティック剤 | インペルロッド | 防腐<br>防虫 | 木材にドリルで穿孔し、埋め込んで使用するスティック状の安全性が高いホウ素系防腐防虫薬剤です。 | | | 19×76<br>10×100<br>8×65 | 木材 |
| | | 防腐防蟻シート | シート状 | ＣＵラップ | 防腐<br>防蟻 | 木材の地際部分に巻き付けて、腐朽の発生を防止するシートです。 | | | 90×40 | 木材 |
| 木材資源の有効活用 | 木材前処理用 | 高速丸削り機 | 機械 | コシポーラー | | ミリングヘッドが回転して、従来の１５倍以上（当社比）の高速大量加工を実現しました。 | | | | |
| | | インサイジング機 | 機械 | コシイのインサイザー | | 木材表面のインサイジング加工を高速で行なうことにより、難注入材への注入性が向上します。 | ＪＡＳ | 番号なし（全樹種対応用）、JLA-IS-３（カラマツ対応用） | | |
| | | 圧縮加工機 | 機械 | つぶしんぼう | | 木材を圧縮加工することにより、難注入材の注入性の向上、深浸潤を得ることができます。 | | | | |
| | 加圧注入用 | 加圧用注入缶 | 機械 | コシパック | | 貯蔵タンク、計量タンクを注薬缶の下にレイアウト、安全設計と実績のある全自動加圧注入タンクです。木材をバンドルしたままで荷扱いができることも特徴です。 | | | | |

※１ 加圧注入用薬剤で処理を行なう場合には、加圧注入タンクが必要となります。
※２は、白蟻業者様向け商品となっております